

Oppdatert 2012-06-04

## Anlegg

### Andre ANLEGGs produkter

- Flammesperre
- Gassgjenvinningskoblinger
- Målere
- Påfyllingsbend
- Rør
- Sikkerhetsløsninger
- Systemløsninger
- Tjenester
- Ventilasjonsløsninger
- Ventiler

### Om Wennstrom

Wennstrom ble etablert i 1917 som produsent av koblinger og ventiler. Vi er representert i Finland, Norge og Sverige og leverer intelligente løsninger for petroleumsdistribusjon. Vårt produktspekter omfatter mekaniske og elektroniske komponenter og systemer. Våre kunder lagrer, måler og transporterer drivstoff.

Wennstrom er sertifisert til ISO9001 og jobber etter miljøstandarden ISO14000.

Funksjonelle produkter utgjør bara en del av ett framgangsrikt samarbeide. Rask og profesjonell service med rett innstilling er også en vital ingrediens, noe vi kan tilby takket være kyndige og erfarne ansatte.

*Det er derfor Wennstrom kan tilby intelligente løsninger for petroleumsdistribusjon.*

## Outlock & FlexiDip

### Peilerørs sikkerhet



A product from

Wennstrom

Environment Safeguard

Tilkobling: DN50, G2

Artikkel nr. ES1060A - Outlock med peilespor

Artikkel nr. ES3000 - FlexiDip peilepinne 3000 mm

### Hold vannet borte

Vann som kommer inn i tanken gjennom peile røret er et gammelt og vanlig problem. Men drivstoff i dag er mer følsomt for vann, spesielt biodiesel blandet med FAME. Sammen med vann, er det en risiko for bakterievekst i produktet, dette fører til tilstoppede filter i pumpen på stasjonen, eller enda verre, at det fylles på kjøretøyet.

### Dobbel sikkerhet

Utformingen av Outlock omfatter to sikkerhetstiltak mot vanninntrengning: en pakning og en O-ring. Disse funksjonene minimerer risikoen for at låsen fryser.

### Hold tyvene ut

Peile røret er en åpning til tanken ofte brukt av drivstoff tyvene. Outlock tilbyr sterk motstand mot dette og den lille tynne spalten hindrer rør eller slanger fra å skyves nedover peile røret for å pumpe opp produktet.

### Hold drivstoff dampen i tanken

Når peiling utføres og lokket er tatt av vil overtrykk i tanken medføre at dampen kommer ut i atmosfæren. Den lille sprekken i Outlock minimerer dette ved å holde VOC på plass.

### Peiling uten nøkkel

I motsetning til konkurrerende produkter, gjør Outlock at tanken kan peiles manuelt uten å måtte låses opp. Dette forkorter tiden det tar å peile og forenkler kontroll av nøkler på bensinstasjonen.

### Nøkkel sikkerhet

Lokket kan ikke skrus på hvis Outlock låseplaten er montert feil eller hvis nøkkelen er glemt i låsen.



### Materiale ES1060A/ES1050A

Peilerør tilkobling SS5204-15, rød messing  
Lokk Din 1705 Rg5, rød messing

### Materiale Anti-tyveri kit



Motholds plate AISI 316, rustfritt stål  
Sikkerhets plate AISI 316, rustfritt stål  
Bolt AISI 316, rustfritt stål

### Dimension ES1060A/ES1050A



Høyde inkl. lokk 64 mm  
Høyde eks. lokk 50 mm  
Diameter Ø 65 mm  
Innvendige gjenger G2  
Utvendige gjenger W2x7

### Vekt

Ca ≈ 1 kg

Versions of Outlock		Item no.
	Outlock med peilepinne spor DN50	ES1060A
	Outlock med peilepinne spor DN40	ES1050A

Options to Outlock		Item no.
	Flexi peilepinne 3000mm	ES3000
	Anti-tyveri kit	403710